


1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	HALFEN LSA-L Luftschichtanker
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4	HALFEN LSA-L 235/4 Bezeichnung siehe Etikett auf Verpackung des Produktes
3.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:	
	Allgemeiner Typ und Verwendungszweck	Asymmetrischer Anker für den waagerechten Einsatz zur Verbindung von zwei Mauerwerkschalen bei zweischaligem Mauerwerk
	Produktgrößen	235/4
	Untergrundmaterial / Festigkeit des Untergrundmaterials	Leichtlochziegel
	Material & entsprechender Anwendungsbereiche	HALFEN LSA-L: <ul style="list-style-type: none"> Nichtrostender Stahl 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 gemäß DIN EN 10088-2 für mittlere Korrosionsbelastung (Korrosionsschutzklasse III) Nylon Dübel
	Einwirkung	Statische und quasistatische Lasten
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	HALFEN GmbH (Teil von Leviat), Liebigstraße 14, 40764 Langenfeld, Deutschland
5.	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist	-
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V	System 3 gemäß EN 845-1-2012-10
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	Die benannte Prüfstelle MPA Bau Hannover, Nienburger Str.3, Hannover (0764) führte die Erstmusterprüfung gemäß System 3 durch und erstellte den Prüfbericht Nr. 132140
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist	-

Erklärte Leistung				
9.	LSA-L	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
		Maximale Zugtragfähigkeit in Leichtlochziegeln	1050 N	
		Maximale Drucktragfähigkeit bis max. 160 mm Schalenabstand	660 N	
		Verankerungslänge in der Verblendschale	min. 50 mm	
		Sicherung gegen Durchstanzen	30 mm	
		Verankerung in Leichtlochziegel Hintermauerwerk	Kunststoffdübel	
		Verankerung in Verbelndmauerwerk	abgebogenes Ankerende	
		Wasserabweisende Funktion	kein Widerstand	
		Dauerhaftigkeit	Material 1	
		Gefährliche Substanzen	LNB	
Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:		-		
10.	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.			
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.				

Langenfeld, 01.10.2020

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von


 Richard Wachter
 (Managing Director)


 ppa. Dr.-Ing. Dirk Albartus
 (Manager Engineering)