

B813110.112.f03 CONSTRUCTIEANKER (ETA-13/0222)
versie: 101.+ datum: 20-03-2014 auteur: JV-FPS

- 1 Fabrikaat: DEMU (Halfen bv).
- 2 Type: T-FIXX.
- 3 #
 \Diameter schroefdraad x lengte (mm): M10 x
 \Diameter schroefdraad x lengte (mm): M12 x
 \Diameter schroefdraad x lengte (mm): M16 x
 \Diameter schroefdraad x lengte (mm): M20 x
 \Diameter schroefdraad x lengte.....
- 4 #
 \Materiaal: staal.
 \Materiaal: corrosievast staal, kwaliteit A4.
 OPMERKING: kwaliteit A4 overeenkomstig nrs. 1.4401, 1.4404 en 1.4571 volgens NEN-EN 10088-1.
- 5 #
 \Rekgrens staal (NEN-EN 10305-3-10): vloeigrens 235 N/mm², treksterkte 340N/mm².
 \Rekgrens RVS A4 (NEN-EN 10217-7-05: vloeigrens 215 N/mm², treksterkte 500N/mm².
- 6 #
 \.....
- 7 #
 \Oppervlaktebehandeling: elektrolytisch verzinkt.
- 8 #
 \.....
- 9 #
 \Toebehoren:
- 10 #
 \ - rekensoftware (CEN/TS 1992-4).....
- 11 #
 \ - dataclip.
 OPMERKING: Dataclip wordt standaard meegeleverd.
- 12 #
 \ - kunststof flensplaat: 2280.
- 13 #
 \ - kunststof breeknippel: 2250.
- 14 #
 \ - stelnippel: 2600.
- 15 #
 \.....

HAL008 T-FIXX Constructieanker