

B327212.117.f02**METSELWERKONDERSTEUNING**

versie: 107.0 datum: 01-07-2013 auteur: JP-FPS

- 1 Fabrikaat: Halfen (Halfen bv).
- 2 Type: Metselwerkondersteuning #
\FK 5. \FK 3. \FK 2. \S235JRG2. \S235JRG2C. \S355JR.
\S355JRC. \S355J2. \S355J2C.
- 3 Uitvoering: #
\G. \GH. \GV. \FV. \WS. \.....
*OPMERKING: G, GH, GV en FV bij ondersteuning in
doorgaand metselwerk, boven raamsparingen en
openingen. WS bij baksteen- en betonlateiverankering.*
- 4 #
\Materiaal staal (NEN-EN 10025-2-04): \S235JRG2.
\Materiaal staal (NEN-EN 10025-2-04): \S235JRG2C.
\Materiaal staal (NEN-EN 10025-2-04): \S355JR.
\Materiaal staal (NEN-EN 10025-2-04): \S355JRC.
\Materiaal staal (NEN-EN 10025-2-04): \S355J2.
\Materiaal staal (NEN-EN 10025-2-04): \S355J2C.
- 5 #
\Brandgedrag (NEN-EN 13501-1+a09) (klasse): A1.
*OPMERKING: de brandwerendheid van de constructie is
gesteld op 0 minuten. De omliggende constructie
bepaald de prestatie van de brandwerendheid, na brand
dient de constructie op zijn geschiktheid te worden
onderzocht.*
- 6 #
\Afmeting.....
- 7 #
\.....
- 8 #
\Oppervlaktebehandeling:
- 9 #
\ thermisch verzinkt.
- 10 #
\ éénlaags gepoedercoat: dikte 80 µm.
\ tweelaags gepoedercoat: dikte 120 µm.
- 11 #
\.....
- 12 #
\Kleur (RAL): \Kleur.....
- 13 #
\.....
- 14 #
\Toebehoren:
- 15 #
\ hoogteverstelplaat met U-plaat en ring,
corrosievast staal (NEN_EN 10088-3-05) (NR):
1.4401.
\ hoogteverstelplaat met U-plaat en ring,
corrosievast staal (NEN_EN 10088-3-05) (NR):
1.4404.
\ hoogteverstelplaat met U-plaat en ring,
corrosievast staal (NEN_EN 10088-3-05) (NR):
1.4571.
\ hoogteverstelplaat met U-plaat en ring, staal,
thermisch verzinkt.
- 16 #
\ bevestigingsmiddelen voor achterliggende
constructie, corrosievast staal.
\ bevestigingsmiddelen voor achterliggende
constructie, staal, thermisch verzinkt.
- 17 #

B327212.117.f02 METSELWERKONDERSTEUNING

versie: 107.0 datum: 01-07-2013 auteur: JP-FPS

- 18 \- ankerrail HTA en hamerkopbout HS.
 #
 \- T-fixx-anker/boutankers.
 \- lijmankeers HB.
- 19 #
 \- instortvoorziening voor baksteen- en betonlatei,
 corrosievast staal.
 \- instortvoorziening voor baksteen- en betonlatei,
 thermischverzinkt staal.
 \- ankerrail HTA en hamerkopbouten HS.
- 20 #
 \.....