

B814120.012.f01**STEKANKER**

versie: 008.+ datum: 30-09-2013 auteur: JV-FPS

- 1 Fabrikaat: DEMU (Halfen bv).
- 2 Type: met schroefkoppeling(en), #
\4010. \4030. \4035. \3016. \2010. \3010. \.....
OPMERKING: Doorkoppelanker voor combinatie met DEMU stekeind.
- 3 #
\Diameter wapeningstaaf/schroefdraad (mm): ø12/M16.
\Diameter wapeningstaaf/schroefdraad (mm): ø16/M20.
\Diameter wapeningstaaf/schroefdraad (mm): ø20/M24.
\Diameter wapeningstaaf/schroefdraad (mm): ø25/M30.
\Diameter wapeningstaaf/schroefdraad (mm): ø32/M42.
\Diameter wapeningstaaf/schroefdraad (mm): ø40/M48.
- 4 #
\Lengte stekanker (mm):
- 5 #
\Vorm: gebogen. \Vorm recht. \Vorm.....
- 6 #
\Materiaal draadbus: stalen precisiebuis conform (NEN-EN 10305-3-10).
\Materiaal draadbus: corrosievast staal, conform (NEN-EN 10088-1-05) (NR): 1.4404.
- 7 #
\.....
- 8 #
\Staalkwaliteit betonstaal (NEN-EN 10088-1-05) (NR): 1.4404.
- 9 Uitvoering draadbus:

\Stalen buis Electrolytisch verzinkt: >470 N/mm².
\Stalen draadbus Thermisch verzinkt : >470 N/mm².
\Roestvaststaal 1.4404, sterkteklasse 80 (A4-80), > 640 N/mm².
- 10 #
\Vermoeiingssterkte (NEN-EN 10080-05) (CAT.):1.
\Vermoeiingssterkte (NEN-EN 10080-05) (CAT.):2.
OPMERKING: voor ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40.CAT 1. voor ø20 en ø25 CAT 2.
- 11 #
\.....
- 12 #
\Toebehoren:
- 13 #
\kunststof flensplaat: 2280.
- 14 #
\kunststof afsluitdop: 2244.
- 15 #
\.....