

B814110.112.f01**STEKEIND**

versie: 110.0 datum: 01-07-2013 auteur: JV-FPS

- 1 Fabrikaat: DEMU (Halfen bv).
- 2 Type: met gerold schroefdraad, #
2020. 2020-P. 2040. \.....
OPMERKING: Anker, combinatie met DEMU stekanker en DEMU boutanker mogelijk.
- 3 #
Diameter wapeningstaaf/schroefdraad (mm): Ø12/M16.
Diameter wapeningstaaf/schroefdraad (mm): Ø16/M20.
Diameter wapeningstaaf/schroefdraad (mm): Ø20/M24.
Diameter wapeningstaaf/schroefdraad (mm): Ø25/M30.
Diameter wapeningstaaf/schroefdraad (mm): Ø32/M42.
Diameter wapeningstaaf/schroefdraad (mm): Ø40/M48.
- 4 #
Lengte stekeind (mm):
- 5 #
Vorm: gebogen. Vorm recht.
- 6 #
Materiaal: betonstaal (NEN 6008-08): B500B.
- 7 #
Oppervlaktebehandeling: onbehandeld.
- 8 #
Vermoeiingssterkte (NEN-EN 10080-05) (CAT): 1.
Vermoeiingssterkte (NEN-EN 10080-05) (CAT): 2.
OPMERKING: CAT 1 voor Ø 12, Ø16, Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40. CAT 2 voor Ø 20 en Ø 25.
- 9 #
Treksterkte (NEN-EN-ISO 6892-1-09) (N/MM2):.....
OPMERKING: De koppeling is zodanig gedimensioneerd dat deze een doorgaande staaf betonstaal kan vervangen.
- 10 #
Toebehoren:
- 11 #
- momentsleutel leverbaar.
- 12 #
- montagehulpstuk: 2000.
OPMERKING: bij type 2020-P.
- 13 #
\.....